











ООО "СОЛЕКС" ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Россия, 192177, г. Санкт-Петербург,
Дорога на Металл острой д.5, Лит. Д
тел:+7(812) 610-55-55
www.colekc.ru
e-mail:colekckostya@mail.ru

№ п/п	Наимен	Описание	Фото	Цена с НДС шт/руб
1	КП-1	Коробка потолочная пластмассовая, 5-ти рожковая, любого цвета. Размеры: диаметр внутренний 78 мм , высота 70 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм, 20мм , наружный 30 мм . П/эт. труба диаметром 25 мм, 20 мм вставляется внутрь боковых рожков. Комплектуется крышкой на 4 штифтах. Расстояние от крышки до бокового рожка 31 мм . Есть ушки для крепления к стене шурупами или гвоздями.		24-00
2	КП-2	Коробка потолочная пластмассовая, 6-ти рожковая, любого цвета. Размеры: диаметр внутренний 78 мм , высота 70 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм, 20мм , наружный 30 мм . Рожок на дне: диаметр внутренний 35 мм , наружный 40 мм , высота 40 мм . П/эт. труба диаметром 25 мм, 20 мм вставляется внутрь боковых рожков. Рожок на дне предназначен для подвески люстры. Комплектуется крышкой на 4 штифтах. Расстояние от крышки до бокового рожка 31 мм .		28-90
3	КП-3	Коробка потолочная пластмассовая, 5-ти рожковая, любого цвета. Размеры: диаметр внутренний 78 мм , высота 81 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм, 20мм , наружный 30 мм . П/эт. труба диаметром 25 мм, 20 мм вставляется внутрь боковых рожков. Комплектуется крышкой на 4 штифтах. Расстояние от крышки до бокового рожка 41 мм . Есть ушки для крепления к стене шурупами или гвоздями.		25-70
4	КП-5	Коробка потолочная пластмассовая, 5-ти рожковая, любого цвета, с крышкой защелкой. Размеры: диаметр внутренний 78 мм , высота с крышкой 85 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 32 мм, 25мм отверстия в рожках сквозные. Отверстия неиспользуемых рожков закрываются заглушкой. П/эт. труба диаметром 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков. Расстояние от крышки до бокового рожка 42 мм . Есть ушки для крепления к стене шурупами или гвоздями.		33-90
5	КП-10	Коробка потолочная пластмассовая, 5-ти рожковая, любого цвета, с герметичной крышкой. После снятия опалубки сторона крышки вскрывается. Размеры: диаметр внутренний 94 мм , высота 76 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 40 мм, 32 мм, 25мм отверстия в рожках сквозные. Отверстия неиспользуемых рожков закрываются заглушкой. П/эт. труба диаметром 40 мм, 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков. Расстояние от крышки до боковых рожков 31 мм, 34,5 мм, 37,5 мм .		37-40
6	КП-11	Коробка потолочная пластмассовая, шестигранная, 6-ти рожковая, любого цвета, с герметичной крышкой. После снятия опалубки сторона крышки вскрывается. Размеры: длина 177 мм , ширина 106 мм , высота с крышкой 95 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 40 мм, 32 мм, 25мм отверстия в рожках сквозные. Отверстия неиспользуемых рожков закрываются заглушкой. П/эт. труба диаметром 40 мм, 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков. Расстояние от крышки до боковых рожков 49 мм, 53,5 мм, 56,5 мм .		53-50

7	КП-12	Коробка потолочная пластмассовая, 5-ти рожковая, любого цвета, с герметичной крышкой. После снятия опалубки сторона крышки вскрывается. Размеры: диаметр внутренний 94 мм , высота 100 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 40 мм, 32 мм, 25мм отверстия в рожках сквозные. Отверстия неиспользуемых рожков закрываются заглушкой. П/эт. труба диаметром 40 мм, 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков. Расстояние от крышки до боковых рожков 58,5 мм, 55,5 мм, 51 мм .		46-30
8	КП-15	Коробка потолочная пластмассовая, 5-ти рожковая, любого цвета, с герметичной крышкой. После снятия опалубки сторона крышки вскрывается. Размеры: диаметр внутренний 94 мм , высота 84 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 40 мм, 32 мм, 25мм отверстия в рожках сквозные. Отверстия неиспользуемых рожков закрываются заглушкой. П/эт. труба диаметром 40 мм, 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков. Расстояние от крышки до боковых рожков 14,5 мм, 42,5 мм, 45,5 мм .		38-60
9	КУ-3	Коробка установочная пластмассовая 4-х рожковая, любого цвета. Размеры: диаметр внутренний 69 мм , высота 47 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм, 20 мм , наружный 30 мм . Расстояние от крышки до боковых рожков 14,5 мм . П/эт. труба диаметром 25 мм, 20 мм , вставляется внутрь боковых рожков. Есть ушки для крепления к стене шурупами или гвоздями. Комплектуется крышкой на 4 штифтах.		19-50
10	КУ-5	Коробка установочная пластмассовая 4-х рожковая, любого цвета. Размеры: диаметр внутренний 69 мм , высота 60 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм, 20 мм , наружный 30 мм . Расстояние от крышки до боковых рожков 27 мм . П/эт. труба диаметром 25 мм, 20 мм , вставляется внутрь боковых рожков. Есть ушки для крепления к стене шурупами или гвоздями. Комплектуется крышкой на 4 штифтах.		19-50
11	КУ-7	Коробка установочная пластмассовая 4-х рожковая, любого цвета. Размеры: диаметр внутренний 69 мм , высота 71 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм, 20 мм , наружный 30 мм . Расстояние от крышки до боковых рожков 26 мм . П/эт. труба диаметром 25 мм, 20 мм , вставляется внутрь боковых рожков. Комплектуется крышкой на 4 штифтах.		19-50
12	КУ-8	Коробка установочная пластмассовая 4-х рожковая, любого цвета. Размеры: диаметр внутренний 69 мм , высота 71 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм, 20 мм , наружный 30 мм . Расстояние от крышки до боковых рожков 32 мм . П/эт. труба диаметром 25 мм, 20 мм , вставляется внутрь боковых рожков. Есть ушки для крепления к стене шурупами или гвоздями. Комплектуется крышкой на 4 штифтах.		23-90
13	КУ-10	Коробка установочная пластмассовая 3-х рожковая, любого цвета с герметичной крышкой. Размеры: диаметр внутренний 68 мм , высота 62 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 32 мм, 25 мм . Расстояние от крышки до боковых рожков 25,5 мм 29 мм соответственно . П/эт. труба диаметром 32 мм, 25 мм , вставляется внутрь боковых рожков. Рожок на доньшке диаметром 29 мм предназначен для фиксации упора. П/эт упорная труба диаметром 32 мм одевается на рожок.		28-10
14	КУ-10 блок	Две коробки КУ-10 соединены между собой в блок. Блок может быть для стен толщиной 160 мм, 180 мм, 200 мм .		56-30

15	КУ-11	Коробка установочная пластмассовая 5-и рожковая, любого цвета с герметичной крышкой. Размеры: диаметр внутренний 68 мм , высота 63 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 32 мм , 25 мм , отверстия в рожках сквозные. Дополнительно комплектуется пробками-заглушками. Расстояние от крышки до боковых рожков 18 мм , 21,5 мм . П/эт. труба диаметром 32 мм , 25 мм , вставляется внутрь боковых рожков. Рожок на доньшке диаметром 29 мм предназначен для фиксации упора. П/эт упорная труба диаметром 32 мм одевается на рожок.		28-90
16	КУ-11 блок	Две коробки КУ-11 соединены между собой в блок. Блок может быть для стен толщиной 160 мм , 180 мм , 200 мм .		57-90
17	КУ-17	Коробка установочная пластмассовая 4-х рожковая, любого цвета с крышкой защелкой. Размеры: диаметр внутренний 68 мм , высота 63мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 20 мм , 25 мм , 32 мм . Расстояние от крышки до боковых рожков 29,5 мм , 25,5 мм , 23,5 мм . Отверстия в рожках сквозные. Неиспользуемые отверстия закрываются заглушкой. П/эт. труба диаметром 20 мм , 25 мм , 32 мм вставляется внутрь боковых рожков. Имеются 4 ушка для фиксации гвоздем или шурупом. Может выполняться рожок на дне коробки для фиксации упора из п/эт. трубы диаметром 25 мм .		15-80
18	КУ-18	Коробка установочная пластмассовая 4-х рожковая, любого цвета с герметичной крышкой. Размеры: диаметр внутренний 68 мм , высота 78мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 25 мм , 32 мм . Расстояние от крышки до боковых рожков 39 мм , 36 мм . Отверстия в рожках сквозные. Неиспользуемые отверстия закрываются заглушкой. П/эт. труба диаметром 25 мм , 32 мм вставляется внутрь боковых рожков. Может выполняться рожок на дне коробки для фиксации упора из п/эт. трубы диаметром 25 мм .		28-90
19	КО-8-1	Коробка ответвительная шестиграневая 7-и рожковая. Внутренний размер 154x97 мм , высота на штифтах 81 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 32 мм . Расположены на 4-х гранях по одному, на одной грани 2 рожка. Расстояние от крышки до боковых рожков 40 мм . П/эт. труба диаметром 32 мм вставляется внутрь боковых рожков. На дне имеется рожок с внутренним диаметром 32 мм . Для фиксации упора из п/эт. трубы 32 мм .		51-20
20	КО-8-2	Коробка ответвительная шестиграневая 7-и рожковая. Внутренний размер 154x97 мм , высота на штифтах 101 мм . Рожки боковые: диаметр внутренний 32 мм . Расположены на 4-х гранях по одному, на одной грани 2 рожка. Расстояние от крышки до боковых рожков 60 мм . П/эт. труба диаметром 32 мм вставляется внутрь боковых рожков. На дне имеется рожок с внутренним диаметром 32 мм . Для фиксации упора из п/эт. трубы 32 мм .		52-30
21	КО-11-8	Коробка ответвительная шестиграневая 8-ми рожковая с герметичной крышкой. Размеры: длина 177 мм , ширина 106 мм , высота коробки с крышкой 72 мм . Расстояние от плоскости крышки до рожков 26 мм , 30 мм , 34 мм . Внутренний диаметр рожков 40 мм , 32 мм , 25 мм . Отверстия сквозные. В процессе монтажа неиспользуемые отверстия закрываются заглушкой. П/эт. труба вставляется внутрь боковых рожков.		52-90
22	КО-11 блок	Две коробки КО-11 соединены между собой в блок. Блок может быть для стен толщиной 160 мм , 180 мм , 200 мм . Применяется в ДСК, монолитном домостроении.		105-70

23	КО-13	<p>Коробка ответвительная квадратная пластмассовая 4-х рожковая с герметичной крышкой. Рожки боковые расположены на 2-х стенках по одному, на одной 2 рожка. Внутренний размер 94х94 мм, высота с крышкой 70 мм. Рожки боковые: диаметр внутренний 32 мм, 25 мм. Расстояние от плоскости крышки до рожков 35,5 мм, 38,5 мм. П/эт. труба диаметром 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков.</p>		37-00
24	КО-13 блок	<p>Две коробки КО-13 соединены между собой в блок. Блок может быть для стен толщиной 160 мм, 180 мм, 200 мм. Применяется в ДСК, монолитном домостроении.</p>		74-40
25	КО-16	<p>Коробка ответвительная квадратная пластмассовая 4-х рожковая с герметичной крышкой. Рожки боковые расположены на 2-х стенках по одному, на одной 2 рожка. Внутренний размер 94х94 мм, высота с крышкой 79 мм. Рожки боковые: диаметр внутренний 32 мм, 25 мм. Расстояние от плоскости крышки до рожков 31 мм, 34 мм. П/эт. труба диаметром 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков.</p>		38-98
26	КО-18	<p>Коробка ответвительная квадратная пластмассовая 4-х рожковая с герметичной крышкой. Рожки боковые расположены на 2-х стенках по одному, на одной 2 рожка. Рожки сквозные при монтаже неиспользуемые закрываются крышкой. Внутренний размер 94х94 мм, высота с крышкой 79 мм. Рожки боковые: диаметр внутренний 40 мм, 32 мм, 25 мм. Расстояние от плоскости крышки до рожков 31 мм, 37,5 мм, 33 мм. П/эт. труба диаметром 40 мм, 32 мм, 25 мм вставляется внутрь боковых рожков.</p>		44-00
27	КО-18 блок	<p>Две коробки КО-18 соединены между собой в блок. Блок может быть для стен толщиной 160 мм, 180 мм, 200 мм. Применяется в ДСК, монолитном домостроении.</p>		88-00